

Ταξινόμηση		KRM-30	KRM-70
Εκτιμώμενη ικανότητα	Πετρέλαιο Kcal/h(Kw)	17,000 (19.8)	70,000(81.4)
	Ξύλο Kcal/h(Kw)	10,000~20,000(11.6~23.2)	30,000~40,000(34.9~46.5)
Κατανάλωση καυσίμου	Πετρέλαιο (ℓ/h)	2.15	9.5
	Ξύλο (4,000kcal/kg)	6.8	8.9
	Κάρβουνο (6,500kcal/kg)	4.4	6.7
Περιοχή επιφάνειας θέρμανσης	Πετρέλαιο (m2)	1.13	2.8
	Ξύλο , Κάρβουνο (m2)	1.76	4.05
Απόδοση	%	88	86
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Kg/cm2(kpa)	1(98)	1(98)
Χωρητικότητα νερού	ℓ	84	362
Λιαστάσεις σωληνώσεων	Προσαγωγή, επιστροφή θέρμανσης	A	50
	Είσοδος, έξοδος νερού χρήσης	A	20
	Αποχέτευση	A	50
	Καμινάδα	Φ	270
	Λιαστάσεις	W×L×H	1115×840×1360
	Βάρος	Kg	170
Κατανάλωση ισχύος	Ηλεκτρική Αντλία	95/120	-
	Μηχανική Αντλία	160/145	208/230
Παροχή ρεύματος	V/HZ	220V/ 50,60HZ	
Κάλυψη επιφάνειας	m2	330~462	