

# SHINWOO



## ΦΑΝ COIL ΔΑΠΕΔΟΥ

Το Fan coil δαπέδου της SHINWOO είναι διακριτικό και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε χώρο. Έχει δυνατότητα επιλογής τριών ταχυτήτων ροής αέρα, μοτέρ με μεγάλη διάρκεια ζωής, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, εύκολη εγκατάσταση και έχει ενσωματωμένο αισθητήρα εναλλιάκτη που επιτρέπει τη λειτουργία του Fan coil στη θέρμανση, μόνο όταν ο εναλλιάκτης έχει περισσότερο από 30°C. Δυνατότητα χρήσης τηλεχειριστηρίου κατόπιν παραγγελίας.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC-20FT		SFC-30FT		SFC-40FT		SFC-60FT		SFC-80FT	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*											
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	2.670	1.820	3.500	2.420	4.730	3.480	6.370	4.720	9.320	6.770
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	4.630	2.980	6.790	4.100	9.250	5.770	12.500	7.530	18.310	11.14
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	5,7		8,5		11,3		17		22,6	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	10	6	12	8	15	11,5	20	15,7	30	22,4
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	1,5	0,72	2,4	1,5	4,1	2,9	1,9	1,3	4,1	2,7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	25		35		45		65		90	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ		22X60X87		22X60X102		22X60X116		22X60X140		22X60X170	
ΒΑΡΟΣ	KG	23		26		29		34		39	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"									



## ΦΑΝ COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα Fan coil δαπέδου της SHINWOO κρυφού τύπου είναι ειδικά σχεδιασμένα για εξοικονόμηση χώρου και όπως όλα τα Fan coil της SHINWOO διαθέτει περιστρεφόμενη σχάρα 90 (μοίρες) για ομαλότερη κατανομή της θέρμανσης ή ψύξης στο χώρο.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC-20TMFM		SFC-30TMFM		SFC-40TMFM		SFC-60FT		SFC-80FT	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*											
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	2.670	1.820	3.500	2.420	4.730	3.480	6.370	4.720	9.320	6.770
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	4.630	2.980	6.790	4.100	9.250	5.770	12.500	7.530	18.310	11.14
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	5,7		8,5		11,3		17		22,6	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	10	6	12	8	15	11,5	20	15,7	30	22,4
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	1,5	0,72	2,4	1,5	4,1	2,9	1,9	1,3	4,1	2,7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	25		35		45		65		90	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ		22X60X68		22X60X81		22X60X94		22X60X115		22X60X140	
ΒΑΡΟΣ	KG	14		16		20		25		32	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"									

## ΦΑΝ COIL ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα Fan coil οροφής κρυφού τύπου της SHINWOO είναι ειδικά σχεδιασμένα για τοποθέτηση μέσα στην οροφή και ο ζεστός ή κρύος αέρας από το Fan coil κατανέμεται στο χώρο μέσω των αεραγωγών.



## ΦΑΝ COIL ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC-20C,CM		SFC-30C,CM		SFC-40C,CM		SFC-60C,CM		SFC-80C,CM	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*											
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	2.670	1.820	3.500	2.420	4.730	3.480	6.370	4.720	9.320	6.770
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	4.630	2.980	6.790	4.100	9.250	5.770	12.500	7.530	18.310	11.14
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	5,7		8,5		11,3		17		22,6	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	10	6	12	8	15	11,5	20	15,7	30	22,4
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	1,5	0,72	2,4	1,5	4,1	2,9	1,9	1,3	4,1	2,7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	40		50		65		80		90	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ		22X52X54		22X52X65		22X52X80		22X52X105		22X52X124	
ΒΑΡΟΣ	KG	15		17		20		24		40	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"									



## ΦΑΝ COIL ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Το Fan coil οροφής τύπου κασέτας της SHINWOO, τοποθετείται στην οροφή σε κεντρικό σημείο του χώρου και διαχέει τον αέρα σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις για πιο άμεση κατανομή της θέρμανσης. Λειτουργεί με τηλεχειριστήριο.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC-3K		SFC-4K		SFC-5K		SFC-6K		SFC-8K		SFC-10K	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*													
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	4.350	3.150	5.950	4.300	7.250	5.250	8.650	6.250	11.300	8.150	13.500	10.000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	8.080	5.050	10.900	6.850	13.400	8.400	16.000	10.000	21.000	13.000	25.000	15.500
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	13		16		19		22		26		33	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	15	11	20	14	24	18	29	21	38	27	45	33,3
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	2,9	2,6	3,1	2,8	3,7	2,9	5,1	3,5	5,8	4,9	8,1	7,2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	40		40		40		56		96		130	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ		25X80X80										30X80X80	
ΒΑΡΟΣ	KG	34		34,5		35,5		35,5		39		39	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"											

## ΦΑΝ COIL ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Το Fan coil τύπου κασέτας της SHINWOO δύο κατευθύνσεων, τοποθετείται σε στενόμακρους χώρους για καλύτερη κατανομή της θέρμανσης και ψύξης. Έχουν λεπτό προφίλ που τα καθιστά ιδανικά για τοποθέτηση σε χαμηλοτάβανες εφαρμογές. Λειτουργεί με τηλεχειριστήριο.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC2-3K		SFC2-4K		SFC2-5K	
		A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*							
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	4.850	3.150	5.700	4.200	6.435	3.480
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	8.900	5.050	10.400	6.335	11.900	5.770
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	11		13		16	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	15	11	20	14	24	11,5
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	0,7	0,6	2	1	2,9	2,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	36		48		92	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ		66X1030					
ΒΑΡΟΣ	KG	31		33		33	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"					

## ΦΑΝ COIL ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα Fan coil τύπου κασέτας μιας κατεύθυνσης της SHINWOO, κατανέμουν τον αέρα μόνο από μία πλευρά και έχουν αθόρυβη λειτουργία. Λειτουργεί με τηλεχειριστήριο.



SHINWOO