

## ΦΑΝ COIL ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC-1-1,5K		SFC1-2K		SFC1-2,5K		SFC1-3K		SFC1-3,5K	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*											
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	2.240	1.600	2.700	2.100	3.020	2.500	4.000	3.100	4.550	3.500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	4.400	2.560	5.000	3.200	5.780	3.700	7.300	4.500	8.450	5.300
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	5,6		7		9		9		11	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	7.5	5.3	9	7	10.1	8.3	13.3	10.3	15.2	11.7
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	0.43	0.22	0.62	0.38	0.78	0.53	2.05	1.24	2.64	1.56
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	27		33		38		38		48	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ/ΒΑΘΟΣ		57X85x25									
ΒΑΡΟΣ	KG	28					30				
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"									

## ΦΑΝ COIL ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ SLIM ΤΥΠΟΥ

Τα Fan coil τύπου κασέτας της SHINWOO slim τύπου κατανέμουν τον αέρα στο χώρο από μία κατεύθυνση, είναι εξαιρετικά λεπτά και προορίζονται για ιδιαίτερες εφαρμογές.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC1S3K	SFC1S4K
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*			
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	3000	4000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	4.500	6.000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	660	780
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	10	13.3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	45	65
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	0.6	0.8
ΒΑΡΟΣ	KG	32	32
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΩΜΑ)	ΥxΜxΠ	127X1.140X540	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΝΕΛ)	ΥxΜxΠ	48X1.200X600	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		3/4"	



## ΦΑΝ COIL ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ντουλάπα)

Τα Fan coil τύπου Ντουλάπα της SHINWOO είναι κατάλληλα για μεγάλους ενιαίους χώρους κοινού ενδιαφέροντος με δυνατότητα πολύ γρήγορων αποτελεσμάτων ψύξης ή θέρμανσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	SFC-20S		SFC-30S		SFC-50S		SFC-75S		SFC-100S		SFC-150S		SFC-200S	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ*															
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ	KCAL/H	6.000	4.400	9.000	6.600	17.500	15.000	26.700	22.500	35.550	30.000	53.500	45.000	72.000	60.000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	KCAL/H	11.600	7.100	17.400	10.560	34.000	22.100	51.000	33.000	68.000	43.300	102.000	66.000	136.500	84.000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	M <sup>3</sup> /H	23		34		48		70		90		130		180	
ΕΝΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	LIT/MIN	20	15	30	21.5	58	50	88	75	120	100	180	150	240	200
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	mAq	1.5	0.72	2.4	1.5	4.1	2.9	1.9	1.3	4.1	2.7	4.1	2.3	4.1	2.3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	W	145		420		420		840		900		1100		1500	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ		1800X800X400		1950X800X500		1950X1000X500		1950X1200X500		1950X1400X500		2150X1600X750		2200X1700X750	
ΒΑΡΟΣ	KG	107		122		145		179		220		300		315	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	A	20		25		32		40		40		50		50	

### ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΝCOIL

\*1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α: ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ DB 27°C WB 21°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 5°C ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ 18°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ: 80°C

\*2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Β: ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ DB 27°C WB 19.5°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 7°C ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ 21°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ: 60°C

**CLIMA CONTROL**  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία

Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόμβος Διαβατών, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 • Fax.: 2310 574 893 e-mail: info@climacontrol.gr • www.climacontrol.gr

SHINWOO

# SHINWOO

## FAN COIL Ψύξης Θέρμανσης

### Ιδανικό και άνετο

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου, ο εξαιρετικός σχεδιασμός, η εύκολη τοποθέτηση και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας λόγω της τεχνολογίας ανεμιστήρα τύπου BLDC κάνουν τα Fan coil της SHINWOO μια εξαιρετική και οικονομική επιλογή για την ψύξη και τη θέρμανση της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

