

Προανάμιξη αέρα/αερίου

Βαλβίδα αυξομείωσης αερίου για μέγιστη οικονομία

Λέβητας από ανοξείδωτο ατσάλι 316L

Κοντρόλ με αντιπαγωτική προστασία δύο σημείων για μέγιστη ασφάλεια και διάρκεια ζωής

Ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλινων (LCD)



Σιφόνι συσσώρευσης συμπυκνωμάτων

Ανεμιστήρας inverter τελευταίας τεχνολογίας (BLDC)

Δοχείο διαστολής 8 λίτρων  
Καυστήρας προανάμιξης αέρα/αερίου χαμηλής εκπομπής NOx

Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης

Υδραυλικό γκρουπ κυκλοφορητή



Ο λέβητας **KITURAMI** λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του σε νερό θερμαίνει τα σώματα με μεγαλύτερη ευκολία και αποφεύγει τις αποφράξεις.



Η **τεχνολογία Hi Fin** (κατοχυρωμένη αποκλειστική τεχνολογία) της **KITURAMI** αυξάνει τη θερμαινόμενη επιφάνεια του λέβητα πετυχαίνοντας **μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία.**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	K1-28E	K1-40E
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης min/max (50°C/30°C)	KW	3,5 - 25,5	10,9 - 36,0
Μέγιστη Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (80°C/60°C)	KW	23,2	34,5
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης με θερμοκρασία επιστροφής 30°C	%	105,1	107,1
Παροχή ζεστού νερού με ΔΤ30°C	lit/min	11,1	16,7
Εποχιακός βαθμός απόδοσης βάσει ErP	%	90	91
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)		740/440/394	
Τύπος αερίου		G20	